

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### **SERIE GALISUR MODELO GP-40/45 ( abatible de 40 m.m. o 45 m.m. )**

Suministro y montaje de ventanas abatibles de la serie GP-40/45 de Galisur , compuesta por perfiles de aluminio de aleación 6063 y tratamiento T-5 , con herrajes y accesorios de cámara europea , según los indicados en el ensayo inicial tipo (EIT ) del gamista Galisur-Proylac .

Carpintería abatible de cámara europea . De espesor medio 1,3 m.m. para anchos de marcos de 40 m.m. y espesor medio de 1,5 m.m. para marcos de 45. Galce de Acrilado hasta 29 m.m. Posibilidades de acabados rectos o curvos según el modelo.

#### **Accesorios:**

Bisagras de aluminio extrusionado con todos sus componentes de acero inox , escuadras de inglete en aluminio inyectado y tetón de muelle . Con posibilidad de manilla y herrajes para sistema oscilobatiente de hasta 90 kg. De peso. Doble junta de EPDM en todo el perímetro de la hoja y junta central en el marco para garantizar su estanqueidad.

#### **Acabado Superficial:**

Lacado color Ral..... Según Normas de Calidad Europea, garantizando una capa de lacado de 60 a 80 micras en caras vistas.

Anodizado: Plata , oro , bronce , inox según sello QUALANOD , garantizando una capa de 15 micras.

#### **Ensayo para una ventana de 1,23 mts. De ancho x 1,48 mts. De alto modelo oscilob.:**

Permeabilidad al aire según norma UNE-EN 12207-2000 = **CLASE 4**

Estanqueidad al agua según norma UNE-EN 12208-2000 = **CLASE 5A**

Resistencia al viento según norma UNE-EN 12210-2000 = **CLASE C5**